

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

n. 02-1125-2013 rev.4

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

*Unique identification code of the product-type:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante barra orizzontale Serie CISA Prestige” e “Luxor”.

*Panic exit devices: “CISA Prestige” e “Luxor”.*

### 2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

*Type number as required pursuant to Article 11(4):*

Series CISA Prestige vers. Infilare mod. 1.59321.10.0.xx.xx.FR,  
1.59371.10.0.xx.xx.FR

Bars 1.07007.13/60.0.xx, 1.07007.14/61.0.xx, 1.07007.15/62.0.xx

Series “LUXOR A MORTAISER” ref. 2.610.01x, 2.616.01x

Panic safe locks series “MITO PANIC & MITO SENSOR” mod.  
1.43000.65.x.00.xx.xx, 1.43110.65/66.x.00.xx.xx, 1.43111.65.x.00.xx.xx,  
1.43120.65.x.00.xx.xx, 1.43130.65.x.00.xx.xx, 1.43114.65.x.00.xx.xx,  
1.43115.65.x.00.xx.xx, 1.43116.65.x.00.xx.xx, 1.13110.65.x.00.xx.xx,  
1.13115.65.0.xx.xx; 1.13215.65.0.xx.xx

Panic safe strike locks series “MITO PANIC” mod. 1.43190.65/66.x.00.xx.xx,  
1.43190.77.x.00.xx.xx, 1.43190.95/96.x.00.xx.xx, 1.43191.65/66.x.00.xx.xx,  
1.43191.95/96.x.00.xx.xx

Accessories mod. 1.07088.03.0.xx.xx.xx, 1.07089.50.0.xx.xx.xx, 1.07090.50.0.xx.xx.xx,  
1.07091.50.0.xx.xx.xx, 1.06142.8x.0.xx.xx.xx, 1.07073.20.0.xx.x, 1.07076.65.0.xx.xx

Outside access device : 1.07070-1x-0-xx-xx-xx, 1.07074-5x-0-xx-xx-xx, 1.07074-70-0-xx-xx-xx.



CISA S.p.A. a socio unico (single shareholder plc)  
Via G. Oberdan 42 48018 Faenza (RA) Italy  
Ph +39 0546 677111 Fax +39 0546 677150  
P.O. Box 72 cisa.com allegion.com  
Cap. Soc. Euro 11.471.968,56 i.v. R.E.A. RA 166664  
Reg. Imprese e Cod. Fisc. 08396850151  
Part. IVA 03664620378

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:  
(subject to the coordinating authority of)  
Allegion plc

**Panic safe locks series "SICUR PANIC" mod.** 1.43620.xx.0.00.xx.xx,  
1.43630.xx.0.00.xx.xx, 1.43631.xx.0.00.xx.xx, 1.43632.xx.0.00.xx.xx,  
1.43650.xx.0.00.xx.xx, 1.43660.xx.0.00.xx.xx, 1.43661.xx.0.00.xx.xx,  
1.43662.xx.0.00.xx.xx

**Panic safe strike locks series "SICUR PANIC" mod.** 1.43690.xx.0.00.xx.xx

**Accessories mod.** 1.07088.03.0.xx.xx.xx, 1.07089.50.0.xx.xx.xx, 1.06142.8x.0.xx.x.xx,  
1.06461.xx..0.xx.xx, 1.07076.66.0.xx.xx

**Outside access device:** 1.07074-6x-0-xx-xx-xx, 1.07074-71-0-xx-xx-xx

**Panic safe locks series "HEAVY DUTY" mod.** 1.52750.xx.0.20.xx.xx,  
1.52751.xx.0.20.xx.xx, 1.52755.xx.0.20.xx.xx, 1.52756.xx.0.20.xx.xx,  
1.52760.xx.0.20.xx.xx, 1.52761.xx.0.20.xx.xx, 1.52842.xx.0.20.xx.xx,  
1.52862.xx.0.20.xx.xx, 1.52844.xx.0.20.xx.xx, 1.52864.xx.0.20.xx.xx,  
1.52840.xx.0.20.xx.xx, 1.52860.xx.0.20.xx.xx.

### **Panic safe locks series ANTIPANICO 3**

**mod.** 1.5A000.xx.0.20.xx.xx, 1.5A001.xx.0.20.xx.xx, 1.5A010.xx.0.20.xx.xx,  
1.5A011.xx.0.20.xx.xx, 1.5A100.xx.0.20.xx.xx, 1.5A101.xx.0.20.xx.xx,  
1.5A200.xx.0.20.xx.xx, 1.5A201.xx.0.20.xx.xx, 1.5A210.xx.0.20.xx.xx,  
1.5A211.xx.0.20.xx.xx, 1.5A300.xx.0.20.xx.xx, 1.5A301.xx.0.20.xx.xx,  
1.5A310.xx.0.20.xx.xx, 1.5A311.xx.0.20.xx.xx, 1.5A400.xx.0.20.xx.xx,  
1.5A401.xx.0.20.xx.xx, 1.5A410.xx.0.20.xx.xx, 1.5A411.xx.0.20.xx.xx,  
1.5A500.xx.0.20.xx.xx, 1.5A501.xx.0.20.xx.xx, 1.5A510.xx.0.20.xx.xx,  
1.5A511.xx.0.20.xx.xx, 1.5A600.xx.0.20.xx.xx, 1.5A601.xx.0.20.xx.xx

**Strikes mod.** 1.06106.4x.0.20.xx.xx, 1.06158.4x.0.20.xx.xx

**Accessories mod.** 1.07171.xx.0.20.xx.xx, 1.A0A0A.xx.0.00.xx.xx

**3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte sulla via dell'esodo  
*Exit panic devices to be used for locked doors on escape routes*



NA

### 9. Prestazione dichiarata *Declared Performance*

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
<b>Ability to release (for locked doors on escape routes)</b>		
Funzione di apertura / <i>Release function</i>	$\leq 1$ s	EN1125:2008 par. 4.1.2
Montaggio / <i>Panic exit device mounting</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.3
Spigoli e angoli esposti/ <i>Exposed edges and corners</i>	$\neq 0,5$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.5
Porte doppie/ <i>Double doorset</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.7
Installazione della barra/ <i>Bar installation</i>	Z $\leq 150$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.9
Lunghezza della barra/ <i>Bar length</i>	$\neq 60$ % of the door width	EN1125:2008 par. 4.1.10
Sporgenza della barra/ <i>Bar projection</i>	W = 97 mm	EN1125:2008 par. 4.1.11
Estremità' della barra/ <i>Bar end</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.12
Lato di azionamento/ <i>Operating bar face</i>	V = 30 mm	EN1125:2008 par. 4.1.13
Calibro di prova/ <i>Test rod</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.14
Luce tra le ante/ <i>Door face gap</i>	R = $> 25$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.15
Luci accessibili/ <i>Accessible gap</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.16
Libero movimento della porta/ <i>Door free movement</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.17
Catenaccio verticale superiore/ <i>Top vertical bolt</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.18
Elementi di tenuta/ <i>Keepers</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.20
Dimensioni degli elementi di tenuta/ <i>Keepers dimensions</i>	H $\leq 15$ mm M $\leq 45^\circ$ P $\leq 3$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.21
Massa della porta e dimensioni/ <i>Door mass and dimensions</i>	Grade 7	EN1125:2008 par.4.1.23 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8
Sistema di apertura della porta dall' esterno/ <i>Outside access device</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.24 6.3.2
Forza di apertura/ <i>Release forces</i>	$\leq 80$ N e/and $\leq 220$ N under pressure	EN1125:2008 par.4.2.2 6.3.2
Requisiti di sicurezza/ <i>Security requirement</i>	Grade 2	EN1125:2008 par. 6.3.7

<b>Durata della capacita' di apertura (per porte chiuse su vie di fuga)/Durability of ability to release(for locked doors on escape routes)</b>		
Resistenza alla corrosione/Corrosion resistance	Grade 4; 240h salt spray fog	EN1125:2008 par. 6.2.3
Temperature/Temperature range	( -10°C / +60° C) 50 % in excess	EN1125:2008 par. 6.2.2
Coperture delle barre verticali/ Covers for vertical rods	500 N	EN1125:2008 par. 4.1.19 6.3.6
Lubrificazione/Lubrication	20 000 cycles	EN1125:2008 par. 4.1.22 6.3.4
Forza di richiusura/Re-engagement force	<= 50 N	EN1125:2008 par. 4.2.3 6.3.3
Durata/Durability	Grade 7; 200000cycles	EN1125:2008 par.4.2.4 6.3.4
Resistenza all'atto vandalico – Barra orizzontale/ Abuse resistance – Horizontal bar	1000 N	EN1125:2008 par. 4.2.5 6.3.5
Resistenza all'atto vandalico – Barra verticale/ Abuse resistance – Vertical rod	500 N	EN1125:2008 par. 6.3.6 or 4.1.19 4.2.6
<b>Capacita' di richiusura C (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</b>		
Forza di richiusura/Re-engagement force	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
<b>Durata della capacita' di richiusura C contro l'invecchiamento e il degrade (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</b>		
Durata/Durability	Grade 7, 200000cycles	EN1125:2008 par. 6.3.4
Forza di richiusura/Re-engagement force	Threshold (<= 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
<b>Resistenza al fuoco integrita' e isolamento per l'uso su porte tagliafuoco/Resistance to fire E (integrity) and I(insulation)(for use on fire doors)</b>		
Dispositivo antipánico adatto all'uso su porte resistenti al fuoco – requisiti addizionali/ Suitability of panic exit devices for use on fire resisting	Grade B adatto all'uso su porte tagliafuoco/Suitable for use on fire door assemblies	EN1125:2008 Annex B



CISA S.p.A. a socio unico (single shareholder plc)  
Via G. Oberdan 42 48018 Faenza (RA) Italy  
Ph +39 0546 677111 Fax +39 0546 677150  
P.O. Box 72 cisa.com allegion.com  
Cap. Soc. Euro 11.471.968,56 i.v. R.E.A. RA 166664  
Reg. Imprese e Cod. Fisc. 08396850151  
Part. IVA 03664620378

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:  
(subject to the coordinating authority of)  
Allegion plc

<i>doorsets assemblies - -Additional requirements</i>		
<b>Control of dangerous substances</b>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.25

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.*

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Firmato a nome e per conto del costruttore:  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

CISA Legal Representative

Faenza (RA) 03/07/2023  
(luogo e data del rilascio)  
(place and date of issue)

(firma)  
(signature)